

DE VIGTIGSTE KRAV TIL ADGANGSVEJ OG STANDPLADS

Skraldemanden henter dine affaldsbeholdere inde på grunden og kører dem tilbage igen, når de er tømt. Derfor gælder Arbejdstilsynets retningslinjer:

- Adgangsvejens underlag skal være fast, jævnt og plant (f.eks. fliser, asfalt eller beton), så hjulene på affaldsbeholderen ikke sidder fast, eller på anden måde er forhindret i at køre. Græs og skærver er ikke kørefast underlag.
- Der må ikke være trapper, trin eller væsentlige stigninger/fald på adgangsvejen.
- Adgangsvejen skal være mindst 88 cm bred.
- Buske og træer skal beskæres, så der er en frihøjde på 2,20 meter på adgangsvejen og standpladsen.

På tømmedagen

- Der skal være fri adgang til beholderne. Undgå derfor at parkere foran beholderne.
- Affaldsbeholderens håndtag skal vende ud mod skraldemanden.
- Husk at rydde sne og glatførebekæmpe om vinteren.

Eventuelle tvivlsspørgsmål løses i fællesskab med renovatør, borger og BOFA.



Lever din adgangsvej ikke op til kravene? Så kan du vælge at stille dine affaldsbeholdere frem til skel på tømmedagen inden kl. 05.00.

**Få besked, før vi tømmer.
Download appen
Affaldsportal her:**



App Store



Google Play